



Wibratory pneumatyczne Seria NVL

- Duża siła wymuszająca
- Regulowana częstotliwość
- Mały ciężar
- Wysoka niezawodność dzięki prostej i solidnej konstrukcji
- Brak zużywających się łożysk

Wibratory pneumatyczne, pograżalne z serii NVL charakteryzują się dużą wydajnością i solidną konstrukcją. Składają się tylko z dwóch części ruchomych: z wirnika i lamelki.

Typ NVL		25	35	45	55	75	86	115S*	140S*
Średnica buławy	[mm]	25	35	45	55	75	87	115	140
Długość buławy	[mm]	254	270	321	353	398	415	425	520
Częstotliwość	[min ⁻¹]	21.000	18.000	18.000	17.500	16.000	14.000	11.000	9.000
Siła wymuszająca	[N]	653	1.665	3.200	6.602	14.016	17.750	24.200	34.300
Zużycie powietrza	[l/min]	360	450	640	850	1.200	1.400	1.600	2.500
Masa	[kg]	2,3	5,5	5,3	7,3	12,5	17,3	23,0	36,0
Zasięg wpływu Ø	[mm]	340	400	500	760	1.000	1.100	2.400	3.000

* NVL115S i NVL140S wraz z dodatkową, wydajną smarowniczką.

Dane techniczne dla ciśnienia 6 bar.